


PRODUKTDATENBLATT

Diese Ausgabe vom 16.12.2019 unterliegt nicht der Druck- bzw. Papierform.

UNIA

SYSTEMSCHRAUBE



BESCHREIBUNG

UNIA ist eine Edelstahl-Bohrschraube mit einer zylindrischen Kopfform zur Befestigung von Metall- oder Kunststoffteilen auf Holz, holzähnlichen Werkstoffen und Aluminiumprofile bis zu einer Wandstärke von 2,0 mm.

Die Bohrspitze, die als Bohreinheit ausgeführt ist, sorgt für eine reduzierte Spaltwirkung und vermindert Oberflächenspannungen z.B. bei rückseitigen Verschraubungen im Elementbau.

ANWENDUNG

Für die Befestigung von verdecktliegenden Befestigungssystemen wie z.B. TIGA, DILA, SUPRO, PLATA, LIGO und ZONA.

Die Eignung und Kompatibilität der UNIA Systemschrauben mit dem anzuschließenden Bauteil und deren Unterkonstruktion muss gegebenenfalls vom Dielen- od. Fassadenleistenhersteller/ Lieferanten festgestellt werden.

WERKSTOFF


Edelstahl gehärtet rostfrei 1.4006 /X12Cr13/AISI 410

Optional mit schwarzer Oberflächenbeschichtung [black zinc plated]

ABMESSUNGEN

Fertigungstechnische Toleranzen laut Tabelle

UNIA Ø 4,2 / -0,1	Abmessungen mm					
	Antrieb TX15	L1	K	K1	B	B1
L 17 /-1,0 mm	0,50 /+1,20	5,25 /+0,20	2,90 /+0,20	2,80 /+0,20	3,50 /+1,00	3,6
L 22 /-1,0 mm	0,50 /+1,20	5,25 /+0,20	2,90 /+0,20	2,80 /+0,20	3,50 /+1,00	3,6
L 28 /-1,0 mm	0,50 /+1,20	5,25 /+0,20	3,40 /+0,20	2,80 /+0,20	3,50 /+1,00	3,6
L 33 /-1,0 mm	0,50 /+1,20	5,25 /+0,20	3,40 /+0,20	2,80 /+0,20	3,50 /+1,00	3,6



UNIA Ø 4,2 / -0,1	Abmessungen mm					
	Antrieb TX20	L1	K	K1	B	B1
L 17 /-1,0 mm	0,50 /+1,20	5,80 /+0,20	2,90 /+0,20	2,80 /+0,20	3,50 /+1,00	3,6
L 22 /-1,0 mm	0,50 /+1,20	5,80 /+0,20	2,90 /+0,20	2,80 /+0,20	3,50 /+1,00	3,6
L 28 /-1,0 mm	0,50 /+1,20	5,80 /+0,20	3,40 /+0,20	2,80 /+0,20	3,50 /+1,00	3,6
L 33 /-1,0 mm	0,50 /+1,20	5,80 /+0,20	3,40 /+0,20	2,80 /+0,20	3,50 /+1,00	3,6

UNIA Ø 4,8 / -0,1	Abmessungen mm					
	Antrieb TX20	L1	K	K1	B	B1
L 34 /-1,0 mm	5,00 /+1,00	5,80 /+0,20	3,40 /+0,20	3,20 /+0,20	3,50 /+1,00	4,9
L 47 /-1,0 mm	5,00 /+1,00	5,80 /+0,20	3,40 /+0,20	3,20 /+0,20	3,50 /+1,00	4,9

PRODUKTDATENBLATT - UNIA

NORM - CE KENNZEICHNUNG

Nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund fehlender gesetzlicher Normen bzw. Rechtsvorschriften für den Anwendungsbereich.

QUALITÄTSSICHERUNG

Laufende Qualitätssicherung punkto Werkstoff und Geometrie.

NUR INTERNER GEBRAUCH

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen - eine Garantie kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann nur durch eigene Prüfungen und Versuche sichergestellt werden. Die korrekte Verarbeitung und der Einbau unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegen daher nicht in unserem Verantwortungsbereich. Irrtümer, Sortiments- und technische Änderungen bleiben vorbehalten.