



PRODUKTDATENBLATT

GUMO K® Schutz- und Entkoppelungsband

30.11.2020 Diese Ausgabe unterliegt nicht der Druck- bzw. Papierform



FIXINGGROUP GmbH

www.fixinggroup.com

office@fixinggroup.com

1. Kenncode des Produkttyps	GUMO K Schutz- und Entkoppelungsband
2. Kennzeichen zur Identifikation des Produkts	Typenbezeichnung: Siehe Verpackung des Produkts
3. Vorgesehener Verwendungszweck	Für Unterkonstruktionen im Terrassen- und Fassadenbau
4. Hersteller	FIXINGGROUP GmbH
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistung	Prüfung zur Ermittlung der Reißkraft
6. Harmonisierte Norm - CE Kennzeichnung	Nicht Kennzeichnungspflichtig
7. Leistung	7,5 kN/m

Allgemeine Angaben	
1.1 Material	Oberflächenträger HDPE Schwarz Klebstoffart Butylkautschuk Grau UV Stabil, Dauerhaft Wasser- u. Alterungsbeständig
1.2 Beschreibung Verwendungszweck	GUMO K schützt die Unterkonstruktion vor Schmutz und Wasseransammlungen und entkoppelt die Reibungsfläche zwischen einem verdecktliegenden Verbinder und einer Metallunterkonstruktion.
1.3 Haftflächen	Sehr hohe Klebekraft auf Holz, Aluminium, Edelstahl, verzinktem Stahl, Verbundwerkstoffe, Glas und Beton. Die Haftflächen sollten weitgehend trocken und frei von Staub, Öl und Fetten sein.
1.4 Abmessungen	Rolle 10 Meter Breite 75 mm Dicke 0,6 mm

NUR FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH VORGESEHEN

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen - eine Garantie kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann nur durch eigene Prüfungen und Versuche sichergestellt werden. Der Einbau ist gemäß Herstellervorgaben, Tipps und Tricks, Montageanleitung, Fachregeln, Richtlinien und länderspezifischen Vorschriften auszuführen. Die korrekte Verarbeitung und der Einbau unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegen daher nicht in unserem Verantwortungsbereich. Irrtümer, Sortiments- und technische Änderungen bleiben vorbehalten.